



BELGICKÁ STAVEBNÍ CERTIFIKAČNÍ ASOCIACE

Zakladatelé: WTCB A SECO
Aarlenstraat 53, B-1040 BRUSSEL
Tel. : +32 2 238 24 11 Fax: +32 2 238 24 01



CERTIFIKÁT SHODY



BB/201/0685/010-00-P/01

tímto prohlašuje, že žadatel:

Siersteenfabriek HEYLEN N.V.
2de Carabinierslaan 145
3620 Veldwezelt (BE)

splňuje nezbytné požadavky k tomu, aby stavební výrobek:

LÍCOVÉ CIHLY

uvedené v seznamu v příloze tohoto prohlášení, vyrobené ve výrobním závodě:

Siersteenfabriek HEYLEN N.V.
2de Carabinierslaan 145
3620 Veldwezelt (BE)

odpovídal požadavkům na lícové cihly podle normy NBN EN 771-1 a technickým předpisům pro ochrannou známku BENOR: PTV 23-002.

Toto prohlášení je vydáno na základě zjištění, že výrobce splňuje požadavky v souladu s platnými předpisy TRA BB 201 od BCCA:

- provádění počáteční zkoušky typu podle požadavků před uvedením výrobku na trh nebo při významné změně stávajících výrobků.
- provádění systému kontroly výroby podle BCCA, který splňuje požadavky a platné normy.
- požaduje dohled nad dodržováním schváleného BCCA plánu pro všechny certifikované výrobky a externí dohled BCCA, který spočívá v:
 - umožnění pravidelného ověřování ITT, doplněného vlastními ověřovacími zkouškami BCCA
 - každoročním auditu řízení výroby
 - vlastním pravidelným zkoumáním výsledků
 - pravidelné kontroly vzorků odebraných BCCA v průběhu výroby nebo již uvedených na trh v externí laboratoři

Tento certifikát uděluje právo označovat výrobky uvedené v seznamu v příloze k tomuto certifikátu značkou BENOR. Doba platnosti tohoto seznamu je omezena na 15 měsíců od jeho vystavení.

První vystavení tohoto certifikátu je z data 02/04/ 2008

Tento certifikát nabývá účinnosti od 04/01/2010 a zůstává v platnosti do 31/03/2013 pokud se nezmění normativní a regulativní podmínky.

Vyhotoveno v Bruselu dne 01/04/2010



B. De Blaere
Directeur



Datum: 01/04/2010
 Razítko
 Podpis

verze 4

BCCA

Belgická stavební a certifikační asociace vzw

založená SECO a WTCB

Aarlenstraat 53, B - 1040 BRUSSEL - tel. +32 02/238 24 11 - fax: +32 02/238 24 01

Seznam výrobků

Steenfabriek Heylen NV

Příloha k certifikátu: **BB/201/685/010-00-P/01**

Veldwezelt

Barva	Skupina	výrobní název	Rozměry			Tolerance		Brutto objem. hmotnost v suchém stavu		Pevnost v tlaku (N/mm ²)		Tvar a uspořádání	Mrazuvzdornost		Počáteční nasáklivost vody	Obsah aktivních rozpustných solí	Reakce na oheň
			délka (mm)	šířka (mm)	výška (mm)	střední hodnota	rozpětí	(kg/m ³)	kat.	střední hodnota	jmenovitá hodnota		Třída NBN EN 771-1	Třída NBN B 23 002			
červená	I	Rood	všechny formáty			T2	R1	1650	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	4,5	S2	A1
červená	I	Rood gesinterd	všechny formáty			T2	R1	1650	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	4,5	S2	A1
červená	I	Bruin gesinterd	všechny formáty			T2	R1	1650	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	4,5	S2	A1
červená	I	Oud Romaans	všechny formáty			T2	R1	1650	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	4,5	S2	A1
červená	I	Neo Romaans	všechny formáty			T2	R1	1650	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	4,5	S2	A1
červená	I	Barok"83"	všechny formáty			T2	R1	1650	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	4,5	S2	A1
červená	I	Kampsteen grijs	všechny formáty			T2	R1	1650	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	4,5	S2	A1
červená	I	Marlow Red	všechny formáty			T2	R1	1650	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	4,5	S2	A1
červená	I	Black Friston	všechny formáty			T2	R1	1650	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	4,5	S2	A1
červená	I	Hocht	všechny formáty			T2	R1	1650	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	4,5	S2	A1
červená	I	Paepsteen	všechny formáty			T2	R1	1650	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	4,5	S2	A1
červená	I	Brunella	všechny formáty			T2	R1	1650	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	4,5	S2	A1
červená	I	Welham Antique	všechny formáty			T2	R1	1650	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	4,5	S2	A1
červená	I	Malson Antique	všechny formáty			T2	R1	1650	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	4,5	S2	A1
červená	I	Gobi	všechny formáty			T2	R1	1650	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	4,5	S2	A1
červená	I	Cie Classic	všechny formáty			T2	R1	1650	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	4,5	S2	A1
červená	I	Nero Zwar Mangan	všechny formáty			T2	R1	1650	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	4,5	S2	A1
červená	I	Gaucho	všechny formáty			T2	R1	1650	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	4,5	S2	A1
červená	I	Toscany	všechny formáty			T2	R1	1650	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	4,5	S2	A1
červená	I	Volcano	všechny formáty			T2	R1	1650	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	4,5	S2	A1
červená	I	Negresco	všechny formáty			T2	R1	1650	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	4,5	S2	A1
červená	I	Ouda Paep	všechny formáty			T2	R1	1650	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	4,5	S2	A1
červená	I	Oud Rekem	všechny formáty			T2	R1	1650	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	4,5	S2	A1
červená	I	Oud Bokrijk	všechny formáty			T2	R1	1650	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	4,5	S2	A1
červená	I	Oud Wezent	všechny formáty			T2	R1	1650	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	4,5	S2	A1
červená	I	Oud Brussel	všechny formáty			T2	R1	1650	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	4,5	S2	A1
červená	I	Oud Briegden	všechny formáty			T2	R1	1650	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	4,5	S2	A1
červená	I	Oud Beerse	všechny formáty			T2	R1	1650	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	4,5	S2	A1

červená	I	Oud Romaans-Barok "83"	všechny formáty	T2	R1	1650	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	4,5	S2	A1
červená	I	Oud Romaans-Neo Romaans	všechny formáty	T2	R1	1650	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	4,5	S2	A1
červená	I	Pampas	všechny formáty	T2	R1	1650	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	4,5	S2	A1
žlutá	II	Veldbloem	všechny formáty	T2	R1	1500	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	2,5	S2	A1
žlutá	II	Plaza	všechny formáty	T2	R1	1500	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	2,5	S2	A1
žlutá	II	Oostende	všechny formáty	T2	R1	1500	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	2,5	S2	A1
žlutá	II	Amarillo	všechny formáty	T2	R1	1500	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	2,5	S2	A1
žlutá	II	Alyssum	všechny formáty	T2	R1	1500	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	2,5	S2	A1
žlutá	II	Duinbergen	všechny formáty	T2	R1	1500	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	2,5	S2	A1
žlutá	II	Rosé	všechny formáty	T2	R1	1500	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	2,5	S2	A1
žlutá	II	Dolphino	všechny formáty	T2	R1	1500	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	2,5	S2	A1
žlutá	II	Argento	všechny formáty	T2	R1	1500	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	2,5	S2	A1
žlutá	II	Oud Diest	všechny formáty	T2	R1	1500	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	2,5	S2	A1
žlutá	II	Vieux Bologne	všechny formáty	T2	R1	1500	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	2,5	S2	A1
žlutá	II	Oud Bergen	všechny formáty	T2	R1	1500	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	2,5	S2	A1
žlutá	II	Oud Kortemark	všechny formáty	T2	R1	1500	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	2,5	S2	A1
žlutá	II	Oud Watou	všechny formáty	T2	R1	1500	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	2,5	S2	A1
žlutá	II	Rossi	všechny formáty	T2	R1	1500	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	2,5	S2	A1
bílá	III	Bianco	všechny formáty	T2	R1	1800	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	1,5	S2	A1
bílá	III	Torro	všechny formáty	T2	R1	1800	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	1,5	S2	A1
bílá	III	Naranja	všechny formáty	T2	R1	1800	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	1,5	S2	A1
bílá	III	Silverado	všechny formáty	T2	R1	1800	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	1,5	S2	A1
bílá	III	Lavagrijs	všechny formáty	T2	R1	1800	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	1,5	S2	A1
bílá	III	Atlasgrijs	všechny formáty	T2	R1	1800	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	1,5	S2	A1
žluto červená	IV	Oud Diest Pude Paep	všechny formáty	T2	R1	1600	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	3,5	S2	A1
žluto červená	IV	Oud Diest Oud Wezent	všechny formáty	T2	R1	1600	D1	25	viz formáty	1	F2	velmi odolné	3,5	S2	A1

Tvar a uspořádání, vlastnosti, náchylnost k tvorbě výkvětů: pokud je požadováno: viz požadavky PTV 23-002

Hlavní rozměrové vlastnosti, netto objemová hmotnost v suchém stavu, nasákavost, vlhkostní roztažnost, tepelné vlastnosti, propustnost vodní páry,

přidržnost: pokud je požadováno: viz specifikace produktu

Schválené formáty: WDF 214x100x64; WV 210x100x50; M50 188x88x48; M65 188x88x63; M90 188x88x48

	všechny skupiny	WDF	214	100	64	T2	R1			25	21,08				
	všechny skupiny	WV	210	100	50	T2	R1			25	18,75				
	všechny skupiny	M50	188	88	48	T2	R1			25	19,1				
	všechny skupiny	M65	188	88	63	T2	R1			25	21,52				
	všechny skupiny	M90	188	88	48	T2	R1			25	19,1				