PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 057-10042.1	
1.	HD – keramický zdící prvek, kategorie I, 240x115x71mm
2.	**NF 57 Victoria – cihla klinker děrovaná červenohnědá reliéf pískovaná**
3.	Keramický zdící prvek určený pro chráněné a nechráněné zdivo, a také keramický zdící prvek o velké objemové hmotnosti brutto v suchém stavu v chráněném zdivu.
4.	**Výrobce/výrobní závod** Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. Zaklad 1 55-300 Środa Śląska ul. Rakoszycka 2 Tel. 0048/713978100, fax 0048/713978100 www.roben.pl, e-mail: buiro@roben.pl
5.	Není dotčeno
6.	Systém 2+
7.	Certifikovaný úřad Güteschutz Ziegel e.V., NB č. 0854 provedl prvotní kontrolu výrobního závodu a kontrolu podnikového systému kontroly výrobního procesu a provádí průběžný dozor, vyhodnocení a posouzení vnitřní kontroly výroby podle systému 2+ a na tomto základě vystavila certifikát shody podnikové kontroly výroby č. 0854-CPD-057.
8.	Není dotčeno
9.	Stanovené vlastnosti:

Základní charakteristiky		Užitkové vlastnosti		Harmonizovaná technická norma
Rozměry	Délka/šířka/výška (mm)		240x115x71	EN 771-1: 2011
Odchylky rozměrů:	Střední hodnota	Třída Tm (mm)	délka+5/-10 Šířka±5 Výška ±3	
	Rozpětí	Třída Rm (mm)	délka 10 Šířka 6 Výška 4	
Tvar a uspořádání		Nákres c – prvek svisle děrovaný		
Pevnost v tlaku – směr zatížení: kolmo k vodorovné spáře zdiva	Střední hodnota	N/mm^2	≥35	
Vlhkostní roztažnost		mm/m	NPD	
Přídržnost: podle EN 998-2		N/mm^2	Tab. příloha C	EN 998:2010
Obsah aktivních rozpustných solí		Třída	S2	EN 771-1:2010
Nasákavost vody		Hmotn. %	≤6	
Reakce na oheň:		Třída	A1	
Faktor propustnosti vodních par		μ	50/100	EN 1745:2012
Objemová hmotnost brutto v suchém stavu		kg/m^3	1500	EN 771-1:2011
		Třída	D2	
Objemová hmotnost netto v suchém stavu		kg/m^3	2300	
		Třída	D2	
Tepelná vodivost		W/mK	NPD	
Trvanlivost (Mrazuvzdornost)		Třída	F2	
Nebezpečné látky		Podle přílohy ZA.3		

10. Vlastnosti výrobku podle článku 1 a 2 odpovídají deklarovaným vlastnostem podle č. 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Środa Śląska , 1. 7. 2013

Matthias Grziwa
Technický ředitel