



VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH Declaration of performance

č. 101056

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **F-DBK**
2. Typ, séria, sériové číslo pre identifikáciu výrobku:
- Zlepšená cementová malta so zníženým sklzom, predĺženou dobou zavädnutia a zvýšenou deformačnou schopnosťou C2TE S1
 - 22140
 - je uvedený na obale výrobku v tvare: dd.mm.rr (deň, mesiac, rok).
3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku: **FLEXIBILNÉ STAVEBNÉ LEPIDLO**
4. Meno a kontaktná adresa výrobcu:
- quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG**
Mühlenschweg 6; D-49090 Osnabrück
+ 49 541 601 01
+ 49 541 601 853
www.quick-mix.de
- Výrobné závody:
- quick-mix k.s.**, Vinohradská 82, 618 00 Brno, CZ;
tel: +420 515 500 815; Fax: +420 239 017 726
www.quick-mix.cz
- quick-mix SK s.r.o.**, Mostová 3476, 932 01 Veľký Meder, SK;
tel.: +421 315 552 405; FAX: +421 376 510 235
www.quick-mix.sk
5. Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu:
- Ivana Miklíková
i.miklikova@quick-mix.cz
+420 775 763 753
6. Systém/y posudzovania a overovania nemennosti stavebného výrobku: **Systém 3**
7. Pre výrobok, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: **EN 12004:2007+A1:2012**
Posúdenie zhody bolo zrealizované podľa EN 12004:2007+A1:2012 príloha ZA. Výrobok spĺňa základné požiadavky normy EN 12004:2007+A1:2012.

strana 1/2

Autorizovaná osoba číslo **1020 - Technický a skúšobný ústav stavebný Praha, s.p.**

- vykonala počiatočnú inšpekciu výroby a systému riadenia výroby a vykonáva priebežné inšpekcie, posudzovanie a schvaľovania systému riadenia výroby
- Vydala protokol o počiatočnej skúške typu č. 1020 – CPD – 010027732

8. Deklarované vlastnosti:


| č. | Základné charakteristiky | Vlastnosť | Harmonizované technické špecifikácie |
|----|--|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Reakcia na oheň | Trieda A1/A1ft | EN 12004:2007+A1:2012 |
| 2 | Uvoľňovanie nebezpečných látok | viz MSDS * | |
| 3 | Pevnosť spoja, vyjadrená ako: | | |
| | - počiatočná ťahová príľnavosť | ≥ 1,0 N/mm ² | |
| 4 | Trvalá odolnosť: | | |
| | - ťahová príľnavosť po tepelnom starnutí | ≥ 1,0 N/mm ² | |
| | - ťahová príľnavosť po ponorení do vody | ≥ 1,0 N/mm ² | |
| | - ťahová príľnavosť po cykloch zmrazenie - rozmrazenie | ≥ 1,0 N/mm ² | |

* MSDS - Karta bezpečnostných údajov materiálu (Material Safety Data Sheet)

9. Vlastnosti výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s vlastnosťami uvedenými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané za výrobcu s jeho menom:

Vo Veľkom Mederi dňa 01.07.2013


 quick-mix SK s.r.o.
 IČO: 36 825 701
 Mostová 3476 ©
 932 01 VEĽKÝ MEDER

Ivana Miklíková
 vedúca kontroly kvality